

MiniLift

Compact



Funktion

Der Compact löst die Hebeaufgaben unter schwierigen Platzbedingungen. Das kompakte Design und die einfache Handhabung erleichtern die Handhabung in Küchen, Lägern, Verpackungsstrassen etc.

Compact wird mit einem kombinierten Dorn und V-Block geliefert.

Materialien

Pulverlackiertes Aluminium und Edelstahl.

Antrieb

Elektrischer Hubmotor
Hochleistungsakku.

Rollen

Vorne und hinten 75 mm Leichtlaufräder.

Bremse

Feststellbremsen auf den Hinteren Rädern.

Sicherheit

Unsere MiniLift ist CE- konform.

Der MiniLift ist mit Überlast- und Endschaltern ausgestattet.

Wartung

Der Compact MiniLift erfordert keine besondere Wartung und ist sehr leicht zu reinigen.

Einfache Bedienung durch Kippschalter.

Technische Daten:

Max. Nutzlast: 80Kg

Gesamthöhe mm 1050

Hubhöhe mm 500

Gewicht in kg (ohne Vorrichtungen) 22

Länge/Breite/Höhe mm
650x460x1050

Wiederaufladbare, Gel Akku
24V / 1,2 Ah
50 Kg x 50 mal
80 Kg x 30 mal

Externes Ladegerät: 220 mA

Ladezeit: 4 Std.

Lifting Technology

Nelke GmbH

Stetteritzring 13
D - 64380 Roßdorf
Tel. : 06071/74581
Fax.: 06071/74582
E-Mail: info@nelke-gmbh.de
www.nelke-gmbh.de